

PRESTANDEDEKLARATION

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke som av nedanstående tillverkare hyvlats och uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Wood Support Westermärk & Säily AB
Adress: Lindverken
661 93 Säffle
Sverige
Telefon: 0533-10666
E-post: info@woodsupport.se
Hemsida: www.woodsupport.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. SP har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr 0402 – CPR – SC0221-10.

Angivna prestanda

Prestanda för hållfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.


<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar (brandmotstånd)	31 – 110 mm
Bredder (brandmotstånd)	60 - 300 mm
Ytkvalitet	Hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)

Sorteringsmaskiner	Dynagrade
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 338: C30, C24, C18 C16 och C14
Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Avgivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklarerar

Att prestanda för vår byggprodukt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Säffle 2015-12-21

Wood Support Westermärk & Säily AB


.....
(underskrift)

Jarmo Säily

VD JARMO Säily
.....
(namnförtydligande och befattning)